

COMPRESSEURS INDUSTRIELS



NT-7580V



NT-7580H

Caractéristiques standards:

- ✓ Pompe industrielle en fonte V-4 cylindres
- ✓ Bas RPM pour une durée de vie prolongée
- ✓ Voyant d'huile pour vérification facile de niveau d'huile
- ✓ Extension de vidange pour faciliter les changements d'huile
- ✓ Roulements à billes industriels
- ✓ Dix soupapes concentriques en acier inoxydable
- ✓ Moteur industriel, basse vitesse
- ✓ Démarreur magnétique, installé et branché, pour tous les voltages populaires.
- ✓ **Réservoir peinturé a poudre** pour un meilleur finition et durabilité
- ✓ Toutes les unités sont vérifiées en usine, expédiées avec niveau d'huile adéquat et **PRÊTES À TRAVAILLER!**

Options disponible:

WV-1 : Purgeur automatique (installé)

M-20 : Refroidisseur à l'air

Voltages disponible : 230/1 phase, 208-230-460/3 phase, 575/3 phase

| SPECIFICATIONS | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|--------|------|-----|----------|---------------------|----|----|-------------|
| Numéro de modèle | HP | Gal. | Pompe | Cyl. | RPM | CFM @150 | Dimensions (pouces) | | | Poids (lbs) |
| | | | | | | | L | W | H | |
| NT-7580V | 7.5 | 80 | NT-10C | V-4 | 560 | 24.6 | 41 | 24 | 68 | 700 |
| NT-7580H | 7.5 | 80 | NT-10C | V-4 | 560 | 24.6 | 63 | 20 | 44 | 725 |
| NT-75120H | 7.5 | 120 | NT-10C | V-4 | 560 | 24.6 | 68 | 24 | 46 | 855 |

Due à l'amélioration continue du produit, les spécifications et les caractéristiques sont sujettes à changement. Garantie du pompe 5 ans.